SRCC　並木桝用コンクリートブロック

片面　　両面

寸法および重量表

呼び名	寸法 mm					参考重量 kg
	a	b	ℓ	ℓ1	ℓ2	
1号	150	180	900	—	—	56
2号	150	180	600	—	—	37
3号	150	180	450	—	—	29
5号	150	180	450	340	212	16

片面　　両面

寸法および重量表

呼び名	寸法 mm					参考重量 kg
	a	b	ℓ	ℓ1	ℓ2	
1号	150	180	900	—	—	56
2号	150	180	600	—	—	37
3号	150	180	450	—	—	24
5号(90°)	150	180	450	—	—	26

SRCC　公園用ブロック

公園用境界ブロック

寸法および重量表

呼び名	寸法 mm					参考重量 kg	備考
	a	b	h	r	ℓ		
70×120×490	70	70	120	5	490	10	
100×120×490	100	100	120	5	490	12	
100×150×600	100	100	150	—	600	22	
120×200×600	120	120	200	5	600	35	

墓地用基礎ブロック

寸法および重量表

呼び名	寸法 mm				参考重量 kg	備考
	a	b	h	ℓ		
基礎ブロック1型	150	150	350	890	110	面取りプレート
〃 2型	150	150	350	720	89	
〃 3型	150	150	350	690	85	
〃 4型	150	150	350	640	79	面取りプレート
〃 5型	150	150	350	490	60	

SRCC　L型街渠ブロック:A−15

基　本

参考重量　470kg

切下げ（右）

参考重量　456kg

切下げ（左）

参考重量　456kg

乗入れ

参考重量　374kg

縁　塊

L型街渠桝
P70に記載

参考重量
214kg

SRCC　L型街渠ブロック:B−15

基　本

参考重量　558kg

切下げ（右）

参考重量　534kg

切下げ（左）

参考重量　534kg

乗入れ

参考重量　395kg

縁　塊

L型街渠例
P70に記載

参考重量
259kg

SRCC　L型街渠：A－15（両面）

基　本

参考重量　484kg

切下げ（右・左）

セミフラット用

参考重量　472kg

乗入れ

セミフラット用

参考重量　400kg

縁　塊

参考重量　221kg

水抜き縁塊

セミフラット用（受注生産品）

参考重量　215kg

水抜き

セミフラット用（受注生産品）

参考重量　478kg

SRCC　L型街渠ブロック:C−15(両面)

基本及び水抜

参考重量基本　650kg
水抜　632kg

切下げ（右・左）

右

☆反射板付きもあります。参考重量　621kg

反射付切下げ（右・左）

左

参考重量　621kg

乗入れ

参考重量　426kg

縁塊

L 型街渠桝
P 70に記載

参考重量
303kg

SRCC　ベース付歩車道境界ブロック：A

基　本

参考重量340kg

切下げ

参考重量326kg

反射付
切下げ

参考重量325kg

乗入り

水抜き

SRCC　ベース付歩車道境界ブロック:B,C

基　本

水抜き

切下げ

反射付切下げ

呼び	寸　法（mm）				参考重量　kg			
	a	h	h1	W	基本	水抜	切り下げ	反射付
B	220	200	100	450	495	480	466	463
C	230	250	125	460	555	537	516	513

●基本については製品長さ1m物も御座居ます。

SRCC　中央分離帯ブロック

基　本

参考重量　441kg

WE型（エプロン付）基本

参考重量　866kg

W型　基本

参考重量　725kg

W型　水抜

参考重量　858kg

端　末

参考重量226kg
（片方）

W型　端末

参考重量　362kg

SRCC　区画割擁壁（区割ブロック）

形状寸法図

構造図

寸法及び重量表

単位：mm

呼び名	H	a	b	C	d	e	H1	H2	H3	重量(kg)
400	400	120	400	80	50	270	300	100	100	364
500	500	120	400	80	50	370	400	100	200	420
600	600	120	400	80	50	470	500	100	300	476
700	700	120	400	100	50	550	600	100	400	545
800	800	120	500	82	68	650	700	100	500	658
900	900	120	500	82	68	750	800	100	600	714
1000	1000	120	500	82	68	850	900	100	700	770

SRCC　水兼道側壁

重量 376kg

SRCC　L型街渠用ブロック　A型 A-Ⅰ,A-Ⅱ,A-Ⅲ

L型街渠用ブロック　A型　直（A-Ⅰ）

L型街渠用ブロック　A型　水抜（A-Ⅱ）

L型街渠用ブロック　A型　曲り（A-Ⅲ）

曲りの種類	1／4円	
半径R	曲線長さm	使用本数
1.0	1.57	1.6
2.0	3.14	3.2
3.0	4.71	4.8
4.0	6.28	6.3
5.0	7.85	7.9
8.0	12.56	12.6
10.0	15.7	15.7

SRCC　L型街渠用ブロック　A型　切下斜・平

L型街渠用ブロック　（直）切下斜

参考重量　30kg

L型街渠用ブロックA　（直）切下平

参考重量　36kg

L型街渠用ブロックA　（曲）切下斜

L型街渠用ブロックA　（曲）切下平

曲りの種類	1／4円	
半径R	曲線長さm	使用本数
3.0	3.93	4.0
4.0	4.71	4.8
6.0	6.28	6.3
8.0	7.85	7.9

SRCC　L型街渠用ブロック　B型

L型街渠用ブロック　B型（直）B-Ⅰ

L型街渠用ブロック　B型（曲）B-Ⅱ

曲りの種類	1／4円	
半径R	曲線長さ(m)	使用本数
1.0	1.57	2.6
2.0	3.14	6.5
3.0	4.71	9.0
4.0	6.28	10.3
5.0	7.85	12.9
6.0	9.42	15.5

L型街渠用ブロック　B型（直）切下斜　L=600

L型街渠用ブロック　B型（直）切下平

L型街渠用ブロック　B型（直）角切り

SRCC　L型街渠用ブロック　B型　新タイプ切下斜・平

L型街渠用ブロックB型（直）切下斜　L=470

L型街渠用ブロックB型（直）切下平

L型街渠用ブロックB型（曲）切下斜

L型街渠用ブロックB型（曲）切下平

曲りの種類	1／4円	
半径R	曲線長さ(m)	使用本数
2.5	3.92	6.4
3.5	5.49	9

SRCC　L型エプロンブロック

L型エプロンブロック　基本

L型エプロンブロック　切下げ左（右）

L型エプロンブロック　乗入れ

（　　）内はB型

呼び名	寸法（mm）									参考重量
	a	b	c	d	e	f	r	h	l	kg
A型基本	120	60	126	155	281	580	20	—	2000	480
B型基本	100	50	130	100	230	550	10	—	2000	425
A型切下げ　左（右）	120	60	126	155	281	580	20	30	2000	466
B型切下げ　左（右）	100	50	130	100	230	550	10	30	2000	410
A型乗入れ	180	—	126	—	156	580	10	30	2000	392
B型乗入れ	150	—	130	—	160	550	10	30	2000	380

SRCC　L型エプロンブロック縁塊・街渠桝

（　）内はB型

寸法及び重量表

呼び名	寸法 (mm)												参考重量
	a	b	c	d	e	f	r	g	G	h	H	L	kg
A型縁塊	120	60	126	155	281	580	20	—	—	—	—	1000	201
B型縁塊	100	50	130	100	230	550	10	—	—	—	—	1000	167
街渠桝　H=350	—	—	—	—	—	—	—	560	610	230	350	—	235
〃　H=450	—	—	—	—	—	—	—	560	610	330	450	—	304
〃　H=550	—	—	—	—	—	—	—	560	610	430	550	—	372

SRCC　パーキングブロック　車止めブロック

パーキングブロック

NSP-100A（シール付）

NSP-100B（シール無）

NSP-120A（シール付）

NSP-120B（シール無）

車止めブロック　MP-1

参考重量　22kg

車止めブロック　MP-2

SRCC　境界ブロック　(JIS A 5371)

片面歩車道境界ブロック

地先境界ブロック

地先A90°コーナー

寸法および重量表

単位：mm

種類			寸法					参考重量
	略号	呼び	a	b	h	r	l	kg
片面歩車道境界ブロック	片	A	150	170	200	20	600	46
		B	180	205	250	30	600	67
		C	180	210	300	30	600	82
地先境界ブロック	地	A	120	120	120	—	600	20
		B	150	150	120	—	600	25
		C	150	150	150	—	600	31
官民境界ブロック			100	100	100	—	600	14

歩車道境界Rブロック

外Rブロック

※　Rブロックは R によってはないものが御座居ますので使用の際はお確かめ願います。

公団型縁石（100／110×155×600）重量23kg

SRCC　片面歩車道境界ブロック　切下げ用

切下げ斜

寸法および重量表

種類	略号	呼び	寸法 mm a	a1	b	b1	h	h1	r	l	参考重量 kg
片面歩車道境界ブロック	片	A	150	163 160	170	170	200	70 100	20	600	31 35
〃		B	180	198 195	205	205	250	70 100	30	600	44 49
〃		C	180	203 200	210	210	300	70 100	30	600	52 56

切下げ平

寸法および重量表

種類	略号	呼び	寸法 mm a	b	h	r	l	参考重量 kg
片面歩車道境界ブロック	片	A	163 160	170	70 100	20	600	17 24
〃		B	198 195	205	70 100	30	600	20 29
〃		C	203 200	210	70 100	30	600	21 30

SRCC　長尺片面歩車道境界ブロック（ＬＢＪ）

基本（LBJ）

呼び		記号	寸法 (mm) a	b	h	l	r	参考重量 Kg
長尺歩車道	A	LBJ−A	150	170	200	2000	20	147
〃	B	LBJ−B	180	205	250		30	220
〃	C	LBJ−C		210	300			268

SRCC　片面歩車道境界特殊ブロック（身障者用片面歩車道境界ブロック）

身障者用歩車道境界ブロック切下げ斜（左・右）

身障者用歩車道境界ブロック切下げ平

呼び		寸法 (mm)									参考重量 (Kg)
		a	a1	a2	a3	b	b1	h	r	L	
切り下げ斜	A	150	163	30	133	170	170	200	20	600	32
	B	180	200	30	133	205	205	250	30	600	46
切り下げ平	A	—	163	30	133	—	170	—	—	600	21
	B	—	200	30	133	—	205	—	—	600	26

身障者用歩車道境界ブロック切下げ平曲り

曲りの種類 半径R	1／4円	
	曲線長さ	使用本数
3.0	3.93	7.7
4.0 *	4.71	10.3

＊歩車Aのみ

SRCC　片面歩車道境界特殊ブロック（府中型）

斜ブロック　歩車道A・B

呼　び	寸　法				参考重量 kg
	a	b	h	r	
歩車道境界特殊ブロックA斜	150	170	200	20	42
〃　　B 〃	180	205	250	30	52

車乗り入れ用ブロック

歩車道平（A、B共通）

（参考重量40kg）

SRCC　両面歩車道境界ブロック（両面テーパー　JIS A 5371）

基本

斜端末ブロック

切下平ブロック

両面B　4R平ブロック

種類			寸法 mm							参考重量 kg		
	略号	呼び	a	a1	b	h	h1	r	l	基本	斜端末	切下平
両面歩車道境界ブロック	両	A	150	170 (176)	190	200	100 (70)	20	600	50	40 (36)	26 (18)
〃		B	180	(210) (216)	230	250	100 (70)	30	600	72	48 (46)	30 (22)
〃		C	180	220 (226)	240	300	100 (70)	30	600	90	56 (54)	31 (23)

※（　）はh1が70mmの場合

排水ブロック（水抜）

参考重量　両面B　50kg
両面C　60kg

両面C円形端末ブロック

参考重量　73kg

両面C端部反射付ブロック

参考重量　123kg

両面C反射付端末ブロック

参考重量　60kg

SRCC　両面C（両面B）特殊ブロック　（両面C(B)→片面B切下げ）

参考重量
両面C 57kg
両面B 49kg

SRCC　特殊歩車B(C)平ブロック・曲り平ブロック

平ブロック

参考重量　24kg

曲り平ブロック

曲りの種類 半径R	1／4円	
	曲線長さ	使用本数
3.0	3.93	7.7
4.0	4.71	10.3