▶ベンチフリューム I 型◀

単位：mm

呼び名	寸法											標準重量(kg f)	
	a	b	c	d	d´	e	f	h	r	ℓ		ℓ = 1,000	ℓ = 2,000
200	200	170	205	30	10	35	25	150	30	1,000	2,000	45	90
250	250	215	250	30	10	35	30	175	30	1,000	2,000	53	106
300	300	260	300	30	10	40	30	200	40	1,000	2,000	68	136
350	350	300	345	35	10	45	35	235	50	1,000	2,000	90	180
400	400	345	395	40	15	50	40	260	50	1,000	2,000	114	227
450	450	390	440	40	15	50	40	295	50	1,000	2,000	127	253
500	500	435	490	45	15	55	45	320	60	1,000	2,000	154	308
550	550	475	535	45	35	60	45	355	60	1,000	—	187	—
600	600	520	580	45	35	60	50	380	60	1,000	—	200	—
650	650	565	630	45	35	65	50	415	70	1,000	—	230	—
700	700	610	680	50	40	70	50	440	70	1,000	—	267	—
800	800	695	770	50	40	75	50	490	70	1,000	—	312	—
900	900	785	870	55	40	85	60	550	80	1,000	—	394	—
1,000	1,000	875	965	55	45	90	60	600	80	1,000	—	452	—

注 1. 標準重量は参考値です。

▶ベンチフリューム II 型◀

呼び名		250	300	350	400	450	500
寸法（mm）	a	250	300	350	400	450	500
	a s	330	380	440	500	550	610
	b	215	260	300	345	390	435
	b s	299	355	403	457	502	556
	c	250	300	345	395	440	490
	c s	295	350	400	455	500	555
	d	30	30	35	40	40	45
	d´	10	10	10	15	15	15
	d s	30	35	40	45	45	50
	e	35	40	45	50	50	55
	e s	35	40	45	50	50	55
	f	30	30	35	40	40	45
	g	10	10	10	10	10	10
	h	175	200	235	260	295	320
	h s	220	250	290	320	355	385
	i	260	310	355	405	450	500
	r	30	40	50	50	50	60
	ℓ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ℓ 1	50	50	50	60	60	60
	ℓ 2	60	60	60	70	70	70
	ℓ 3	80	80	80	90	90	90
	ℓ 4	45	50	55	60	60	65
	参考重量	112	145	191	241	269	327

▶ベンチフリューム蓋◀

単位：mm

種　類	呼び名	寸　法					標準重量	縦　鉄　筋		横　鉄　筋	
		W	t	s	W´	L	(kgf)	径	本数(本)	径	本数(本)
ベンチフリューム蓋 (T－4)	200	280	60	43	174	1,000	38	6	3	9	10
	250	330	60	43	224	1,000	45	6	3	9	10
	300	380	70	43	274	1,000	61	6	4	9	12
	350	440	70	48	324	1,000	71	6	4	9	12
	400	510	70	58	374	1,000	82	6	5	9	14
	450	560	80	58	424	1,000	104	6	5	9	14
	500	620	80	63	474	1,000	114	6	5	D13	8
	550	710	80	83	524	1,000	132	6	5	D13	8
	600	760	90	83	574	1,000	159	6	5	D13	8
	650	810	90	83	624	1,000	170	6	6	D13	10
	700	880	90	93	674	1,000	185	6	6	D13	10
	800	980	100	93	774	1,000	230	6	6	D13	10
ベンチフリューム暗渠蓋 (T－14)	200	300	90	48	184	1,000	62	9	3	D13	8
	250	550	95	48	234	1,000	77	9	4	D13	10
	300	410	100	53	284	1,000	95	9	4	D13	10
	350	470	105	58	334	1,000	115	9	5	D13	12
	400	530	110	63	384	1,000	136	9	5	D13	12
	450	600	115	73	434	1,000	161	9	5	D13	14
	500	660	120	78	484	1,000	186	9	5	D13	14
	550	750	130	98	534	1,000	229	9	5	D13	14
	600	800	130	98	584	1,000	244	9	5	D16	10
	650	850	140	98	634	1,000	280	9	5	D16	10
	700	920	150	108	684	1,000	325	9	6	D16	10
	800	1,020	150	108	784	1,000	362	9	6	D16	12

注 1.標準重量は参考値です。
　2.暗渠蓋は長さを500mmとしたものもあります。